

DISCESA AUTOMATICA, INVERSIONE DI MARCIA, SISTEMA DI REFRIGERAZIONE E ILLUMINAZIONE, TAVOLA PARZIALMENTE GIREVOLE.



€9.330,00

**FERVI**plus



Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 45 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 40 mm
Capacità di foratura continua	Ø 35 mm
Cono morse	CM 4
Mandrino	1 - 13 mm B16
Velocità del mandrino	(18) 50 - 1450 rpm
Corsa del mandrino	180 mm
Rotazione mandrino	Dx - Sx
Canotto	Ø 75 mm
Colonna	Ø 150 mm
Velocità di discesa	(2) 0,1 - 0,20 mm/g
Distanza asse mandrino e colonna	350 mm
Distanza tra naso macchina e tavola	780 mm
Distanza tra naso macchina e base	1320 mm
Dimensione tavola	560 x 560 mm
Cava	18 mm
Inclinazione tavola	±90°
Dimensioni base	500 x 730 mm
Motore	400 V 50 Hz 1,5 / 2,4 kW
Pompa di refrigerazione	400 V 50 Hz 40 W
Dimensioni	935 x 530 x 2280 mm
Peso netto	550 kg
Dimensioni imballo	2275 x 1100 x 575 h mm
Peso lordo	600,00 kg

### Accessori Inclusi

Mandrino a cremagliera 1 - 13 mm B16  
Attacco mandrino CM 4 B16  
Bussola di riduzione CM 4/3  
Bussola di riduzione CM 3/2

